



CENTRO DE MECANIZADO GSK VM



ITEMS	Unidades	VM650	VM850
Dimensiones de la mesa	mm	800 x 420	1050 x 500
Ranuras T	mm	3 x 18 H7	3 x 18 H7
Maxima carga sobre la mesa	Kg	400	600
Altura de la mesa al piso	mm	810	800
Recorrido eje X	mm	650	800
Recorrido eje Y	mm	400	500
Recorrido eje Z	mm	480	550
Cono del husillo		BT40	BT40
Velocidad del husillo	rpm	50-6000	50-6000
Distancia del husillo a la mesa	mm	80-560	120-670
Posicionamiento rápido eje X	m/min	12	16
Posicionamiento rápido eje Y	m/min	12	16
Posicionamiento rápido eje Z	m/min	12	15
Guías Ejes X/Y/Z	/	templadas rec. Turcite	templadas rec. Turcite
Cantidad de herramientas	/	16	16
Motor Principal	Kw	5,5	7,5
Precisión de posicionado	mm	+ / - 0,005	+ / - 0,005
Repetibilidad	mm	+ / - 0,003	+ / - 0,003
Medidas	mm		
Peso neto	Kg	5000	6000

Todos los modelos poseen control GSK con interfaz DNC para mecanizado con CAD/CAM.

Opcional con 4<sup>to</sup> Eje