



**CENTRO DE MECANIZADO GSK XH7126**



DETALLES		XH7126
Capacidad	Máximo diámetro de perforado (mm)	18
	Máximo diámetro de roscado (mm)	M18
	Máximo diámetro Fresa de Planeado (mm)	80
	Máxima profundidad de pasada (mm)	3
Ejes detalles	Recorrido Ejes X/Y/Z (mm)	560/280/450
	Torque Ejes X/Y/Z (Nm)	6/6/15
	Velocidad Rápida de los Ejes (m/min)	15/15/15
Husillo	Velocidad Máxima Husillo (r/min)	8000
	Potencia del Husillo (KW)	3,7
	Acople Husillo	BT40
	Distancias Husillo/Mesa (mm)	70 a 520
Mesa de trabajo	Distancia Husillo/Columna (mm)	385
	Largo / Ancho (mm)	600 x 270
	Carga Sobre la Mesa (Kgr)	250
	Ranura T (Cant/Ancho/largo) (mm)	3 / 14 / 100
Cambiador de herramientas	Guías lineales	sí
	Cambiador de Herramientas	sin brazo / tipo paraguas
	Cantidad de herramientas	10
Dimensiones	Sistema de carga	Neumático
	Largo / Ancho /Largo (mm)	1750 / 1650 / 2140
Peso	Peso (Kgr)	1600
CNC	Control Numérico	GSK218MC-H
Precisión	Precisión de Posicionamiento X/Y/Z (mm)	0,022
	Repetibilidad (mm)	0,012

Todos los modelos poseen control GSK con interfaz DNC para mecanizado con CAD/CAM.

Opcional con 4<sup>to</sup> Eje

**TEL: 011- 4566 - 0535**

Víctor Hugo 807 1° Piso CP: C1407BWO

<http://www.celmamone.com.ar>

email: info@celmamone.com.ar

**TEL. MOVIL: 011 - 4085 - 3684**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina