



Controles Numéricos GSK

PRODUCTO	CARACTERISTICAS
DE POSICIONAMIENTO	
GSK96 (3 ejes, 2 interpolables)	Definición 0,001mm, LCD color de 7", 3 ejes interpolación lineal, 2 interpolación circular, USB, 23/18 entradas/salidas
PARA TORNOS	
GSK928TEa (3 ejes interp.)	Resolución 0,001mm, pantalla color 7", texto en inglés y gráfico de mec.(simulación), 3 ejes interpolación lineal, 2 interpolación circular, USB, 23/18 entradas/salidas
GSK980TDc (5 ejes, 3 interp.)	Resolución 0,001/0,0001mm, Con PLC(monitoreo a tiempo real), , pant/color 8,4", 5 ejes(eje Cs), 3 interp., interfaz USB,41/36 E/S, Roscado rígido, Velocidad rápida 60m/min.
GSK980TDc-V (5 ejes, 3 interp.)	Idem anterior, montaje vertical
GSK980TDc-H	Idem anterior, montaje horizontal Adicional(soporta 2 MPG) (61/44 E/S)
GSK988T (5 ejes, 3 interp.) GSK988T-H(5 ejes, 3 interp.)	Con PLC(on Line), 40/32 E/S expandibles, pantalla color LCD de 8,4", texto en inglés, 5 ejes(Eje Cs) (3 interpolables), interfaz USB (Bus GSK), 60 m/min
GSK988TA1	Idem anterior Adicional (Bus Eternet)
GSK983Ta-H (2 ejes analógicos)	Con PLC programable por UVPR0M, 64/40 E/S expandibles a (198/128), pantalla LCD color 8,4", texto en inglés, 2 ejes programables, velocidad rápida 60m/min.
GSK980TTC	Res. 0,001/0,0001mm, Con PLC(monitoreo a tiempo real), , pant/color 8,4", 5 ejes(eje Cs), 3 interp., interfaz USB,41/36 E/S, Roscado rígido, Velocidad rápida 60m/min. Adicional (2 canales)
PARA RECTIFICADORAS	
GSK928GEa (2 ejes)	Para rectificadora cilíndrica, pantalla LCD de 9" color resolución 0,001 mm 38/24 E/S
GSK928GAb (2 ejes)	Para rectificadora tangencial, pantalla LCD de 9" color resolución 0,001 mm 38/24 E/S
PARA FRESADORAS / CENTROS	
GSK980MDc	Res. 0,001/0,0001mm, Con PLC (monitoreo en tiempo real), roscado rígido, 41/36 E/S, LCD color 8,4", 5 ejes, 3 interpolados, interfaz USB, Velocidad rápida 60m/min.
GSK980MDc-V (5 ejes, 3 interp.)	Res. 0,001/0,0001mm, Con PLC (monitoreo en tiempo real), roscado rígido, 41/36 E/S, LCD color 8,4", 5 ejes, 3 interpolados, interfaz USB, Velocidad rápida 60m/min, vertical.
GSK980MDc-H (5 ejes, 3 interp.)	Res. 0,001/0,0001mm, Con PLC (monitoreo en tiempo real), roscado rígido, 61/44 E/S, LCD color 8,4", 5 ejes, 3 interpolados, interfaz USB, Velocidad rápida 60m/min, horizontal. Soporta 2 MPG
GSK983Ma-H-3R (5 ejes 3 interp.) (Opcional-4 ejes interp.) *	Def. 0,001mm, PLC, Pant.LCD color 8,4" roscado rígido, lazo cerrado, 5 ejes 3 interpolados (opcional 4 ejes interpolados), interfaz USB, 46/40 E/S, velocidad rápida 60 m/min horizontal.
GSK983Ma-V-3R (5 ejes 3 interp.) (Opcional-4 ejes interp.) *	Def. 0,001mm, PLC, Pant.LCD color 8,4" roscado rígido, lazo cerrado, 5 ejes 3 interpolados (opcional 4 ejes interpolados), interfaz USB, 46/40 E/S, velocidad rápida 60 m/min vertical.
GSK218MC (4 ejes - 3 interp.) * (opcional-4 ejes interp.)	Def. 0,001mm, PLC on line, función "Look-ahead" , Pant.LCD color 10,4" roscado rígido, 4 ejes 3 interpolados (opcional 4 ejes interp.), interfaz USB, 48/48 E/S, velocidad rápida 60 m/min horizontal, monoblock.
GSK218MC-H (4 ejes - 3 interp.) * (opcional-4 ejes interp.)	Def. 0,001mm, PLC on line, función "Look-ahead" , Pant.LCD color 8,4" roscado rígido, 4 ejes 3 interpolados (opcional 4 ejes interp.), interfaz USB, 48/48 E/S, velocidad rápida 60 m/min horizontal, 2 unidades horizontal.
GSK218MC-V (4 ejes - 3 interp.) * (opcional-4 ejes interp.)	Def. 0,001mm, PLC on line, función "Look-ahead" , Pant.LCD color 10,4" roscado rígido, 4 ejes 3 interpolados (opcional 4 ejes interp.), interfaz USB, 48/48 E/S, velocidad rápida 60 m/min horizontal, vertical .
GSK25iM-H3(H4)	Max. 8 axes controlables,3 (or 4) axes interpolados,0.001mm distinguishability,8.4" color LCD,rigid tapping,GSK-Link Bus,closed-loop,USB interface,PLC online,Max velocidad 200m/min,64/48 I/O contacts(Std, Extendable)
GSK25iM-V3(V4)	Max. 8 axes controlables,3 (or 4) axes interpolados,0.001mm distinguishability,10.4" color LCD,rigid tapping,GSK-Link Bus,closed-loop,USB interface,PLC online,Max velocidad 200m/min,64/48 I/O contacts(Std, Extendable)
* OPCIONAL 4º EJE PARA controles 983Ma y 218Mc	4º eje rotativo o lineal para controles GSK218Mc y GSK983Ma, no incluye el conjunto motor/driver/reductor del eje rotativo.
ACCESORIOS	
ELECTRIC WHEEL (MPG) PEQUEÑA	(manubrio de avance) modelo MPG60
ELECTRIC WHEEL (MPG) GRANDE	(manubrio de avance) modelo MPG80
EXTEND MPG HOLDBOX	(caja de mando con manubrio)
ENCODER DE HUSILLO	
BOMBA DE LUBRICACION AUTOMÁTICA MODELO TZ-2212-200T	

TEL: 011- 4566 - 0535

Víctor Hugo 807 1º Piso CP: C1407BWO

<http://www.celmamone.com.ar>

email: info@celmamone.com.ar

TEL. MOVIL: 011 - 4085 - 3684

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina