



FRESADORAS GSK XK



XK7120



XK7132



XK7145A

ITEMS	XK7120	XK7132	XK7145A
Dimensiones de la mesa (mm)	720 x 210	800 x 320	1000 x 450
Ranuras T (mm)	3 / 12 / 60	3/14/100	3 x 18 / 125
Maxima carga sobre la mesa (kg)	150	300	600
Recorrido eje X (mm)	370	500	600
Recorrido eje Y (mm)	200	320	450
Recorrido eje Z (mm)	330	350	460
Cono del husillo	BT30	BT30	BT40
Velocidad del husillo rpm (variador)	4500	200-3000	100-6000
Distancia del husillo a la mesa (mm)	70-400	80-430	145-645
Dist husillo al centro de la columna (mm)	295	360	500
Posicionamiento rápido eje x (m/min)	10	8	12
Posicionamiento rápido eje y (m/min)	10	8	12
Posicionamiento rápido eje z (m/min)	12	8	10
Motores ejes x / y / z	paso a paso DY3	servo	servo
Motor Principal (potencia) kw	2,2	2,2	5,5
Precisión de posicionado (mm)	+ / - 0,04	+ / - 0,005	+ / - 0,008
Repetibilidad (mm)	+ / - 0,02	+ / - 0,003	+ / - 0,004
Control Numérico	Modelo GSK980MDa	Modelo GSK983M o GSK218M	
Cambio de herramientas	manual	manual	manual
Medidas (mm)	1410x1015x1760	1700x1750x2013	2500 x 2000 x 2450
Envuelta de protección	si	si	si
Peso neto (kg)	1050	1300	4400

Todos los modelos poseen control GSK con interfaz DNC para mecanizado con CAD/CAM.

Opcional con 4^{to} Eje

TEL: 011- 4566 - 0535

Víctor Hugo 807 1° Piso CP: C1407BWO

<http://www.celmamone.com.ar>

email: info@celmamone.com.ar

TEL. MOVIL: 011 - 4085 - 3684

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina